

Tabela doboru dla nawiewników wirowych AWR-1-C-PK/PO-540/45 oraz AWR-1-PK/PO-540/45 (z i bez pierścienia skupiającego)

Typ	540/45
A _{ef} [m²]	0,0819

Q [m³/h]

100	L _{0,2} [m]	0,9
	V _{max} [m/s]	0,4
	V _{sr} [m/s]	0,3
	Δp [Pa]	0,1
	dB [A]	22,7
150	L _{0,2} [m]	1,3
	V _{max} [m/s]	0,7
	V _{sr} [m/s]	0,5
	Δp [Pa]	0,2
	dB [A]	27,6
200	L _{0,2} [m]	1,8
	V _{max} [m/s]	0,9
	V _{sr} [m/s]	0,7
	Δp [Pa]	0,4
	dB [A]	31,1
250	L _{0,2} [m]	2,2
	V _{max} [m/s]	1,1
	V _{sr} [m/s]	0,9
	Δp [Pa]	0,6
	dB [A]	33,8
300	L _{0,2} [m]	2,7
	V _{max} [m/s]	1,3
	V _{sr} [m/s]	1,0
	Δp [Pa]	0,8
	dB [A]	36,0
350	L _{0,2} [m]	3,1
	V _{max} [m/s]	1,6
	V _{sr} [m/s]	1,2
	Δp [Pa]	1,1
	dB [A]	37,9
400	L _{0,2} [m]	3,5
	V _{max} [m/s]	1,8
	V _{sr} [m/s]	1,4
	Δp [Pa]	1,4
	dB [A]	39,5
500	L _{0,2} [m]	4,4
	V _{max} [m/s]	2,2
	V _{sr} [m/s]	1,7
	Δp [Pa]	2,1
	dB [A]	42,2

Typ	540/45
A _{ef} [m²]	0,0819

Q [m³/h]

600	L _{0,2} [m]	5,3
	V _{max} [m/s]	2,7
	V _{sr} [m/s]	2,0
	Δp [Pa]	3,0
	dB [A]	44,4
700	L _{0,2} [m]	6,2
	V _{max} [m/s]	3,1
	V _{sr} [m/s]	2,4
	Δp [Pa]	4,1
	dB [A]	46,3
800	L _{0,2} [m]	7,1
	V _{max} [m/s]	3,6
	V _{sr} [m/s]	2,7
	Δp [Pa]	5,3
	dB [A]	47,9
900	L _{0,2} [m]	8,0
	V _{max} [m/s]	4,0
	V _{sr} [m/s]	3,1
	Δp [Pa]	6,7
	dB [A]	49,4
1000	L _{0,2} [m]	8,8
	V _{max} [m/s]	4,5
	V _{sr} [m/s]	3,4
	Δp [Pa]	8,2
	dB [A]	50,6
1100	L _{0,2} [m]	9,7
	V _{max} [m/s]	4,9
	V _{sr} [m/s]	3,8
	Δp [Pa]	9,9
	dB [A]	51,8
1200	L _{0,2} [m]	10,6
	V _{max} [m/s]	5,4
	V _{sr} [m/s]	4,1
	Δp [Pa]	11,7
	dB [A]	52,9