

**Zastosowanie:**

nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Strumień nawiewanego powietrza wywołuje wysoką indukcję powietrza w pomieszczeniu i uzyskanie wentylacji pozbawionej ciągów. Zalecany do nawiewu zimnego powietrza.

**Montaż:**

na kanałach wentylacyjnych (poprzez wspornik WMC), w skrzynkach rozprężnych i w sufitach podwieszanych (także w wersji kasetonowej AWR-2-K). Mocowanie za pomocą śruby centralnej.

**Budowa:**

ramka czołowa z dyfuzorowo ukształtowanego profilu z blachy stalowej. Kierownice stalowe osadzone na stałe w ramce zewnętrznej.

**Materiał:**

blacha stalowa.

**Wykończenie powierzchni:**

powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9010 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

**Regulacja przepływu:**

za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.

**Certyfikaty:**

Atest higieniczny B.BK.60112.0366.2023

**Wymiary i oznaczenie typu:**