

Oznaczenie produktów AWK-1, AWK-2, AWK-3

AWK-1-alp-PK-600/48-RAL-SR/Ø-WMC

	Sposób montażu:
	WMC - mocowanie centralne
	B - bez otworów montażowych
	Skrzynka rozprężna / średnica przyłącza:
	SR - skrzynka rozprężna
	SRP - skrzynka rozprężna z przepustnicą na wlocie
	SRPw - skrzynka rozprężna z przepustnicą na wlocie sterowaną od wewnątrz
	SRI - skrzynka rozprężna izolowana
	SRIP - skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicą na wlocie
	SRIPw - skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicą na wlocie sterowaną od wewnątrz
	Z - komplet zawiesi do montażu skrzynek rozprężnych
	Kolor według palety RAL:
	Standard - RAL 9003
	Wymiar:
	typ nawiewnika / ilość lameli - nawiewnik wirowy kierunkowy AWK
	Panel czołowy:
	PK - panel kwadratowy
	PO - panel okrągły
	Materiał:
	Standard - blacha czarna malowana proszkowo
	alp - blacha aluminiowa malowana proszkowo
	oc - blacha ocynkowana
	ocp - blacha ocynkowana malowana proszkowo
	ko - blacha odporna na korozję
	Typ nawiewnika sufitowego

Przykład zamówienia:

AWK-2-PK-600/48-SR/Ø160

Nawiewnik wirowy kierunkowy w panelu kwadratowym, wymiar 600x600/48 ze skrzynką rozprężną, przyłączy Ø160, standardowo mocowanie centralne, kolor RAL 9003.

W przypadku braku opcji dodatkowych zostanie zastosowane standardowe wykonanie.