

Oznaczenie produktów NSS

NSS-2/1800-RAL-SR/Ø

	Sposób montażu: Typ A, Typ B, Typ C	- dla nawiewników szczelinowych NSS
	Skrzynka rozprężna / średnica przyłącza: SR SRP SRI SRIPw Z	- skrzynka rozprężna - skrzynka rozprężna z przepustnicą na wlocie SRPw - skrzynka rozprężna z przepustnicą na wlocie sterowaną od wewnątrz - skrzynka rozprężna izolowana SRIP - skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicą na wlocie - skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicą na wlocie sterowaną od wewnątrz - komplet zawiesi do montazu skrzynek rozprężnych
	Kolor: Standard	- aluminium anodyzowane
	Wymiar: ilość szczelin / wymiar otworu montażowego	- nawiewnik szczelinowy NSS
	Materiał: Standard	- aluminium anodyzowane alp - aluminium malowane proszkowo
	Typ nawiewnika sufitowego	

Przykład zamówienia:

NSS-2/2000-SR/Ø160

Nawiewnik dwuszczelinowy o długości L = 2000, skrzynka rozprężna z przyłączem Ø160, standardowo aluminium anodyzowane.
W przypadku braku opcji dodatkowych zostanie zastosowane standardowe wykonanie.