

Oznaczenie produktów ASN

ASN-AL-4-P-595x595-RAL-SR/Ø-WMC

Sposób montażu:

- Standard - otwory montażowe w ramie anemostatu
- WMC - mocowanie centralne
- B - bez otworów montażowych

Skrzynka rozprężna / średnica przyłącza:

- SR - skrzynka rozprężna
- SRP - skrzynka rozprężna z przepustnicą na wlocie
- SRPw - skrzynka rozprężna z przepustnicą na wlocie sterowaną od wewnątrz
- SRI - skrzynka rozprężna izolowana
- SRIP - skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicą na wlocie
- SRIPw - skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicą na wlocie sterowaną od wewnątrz
- Z - komplet zawiesi do montażu skrzynek rozprężnych

Kolor według palety RAL:

- Standard - RAL 9003

Wymiar:

- wymiar zewnętrzny A - anemostaty ASN
- wymiar zewnętrzny np. A/K - anemostaty kasetonowe ASN-K

Element regulacyjny:

- P - przepustnica przeciwbieżna ocynkowana
- P al. - przepustnica przeciwbieżna aluminiowa
- P ko - przepustnica odporna na korozję

Typ nawiewu:

- Standard - 4 (czterostronny)

Materiał:

- Standard - blacha czarna malowana proszkowo
- alp - blacha aluminiowa malowana proszkowo
- oc - blacha ocynkowana
- ocp - blacha ocynkowana malowana proszkowo
- ko - blacha odporna na korozję

Typ nawiewnika sufitowego**Przykład zamówienia:**

ASN-4-P-595x595-SR/Ø160-WMC

Anemostat nawiewny stalowy, nawiew czterostronny z przepustnicą P ocynkowaną wymiar 595x595, kolor standardowy RAL 9003, skrzynka rozprężna z przyłączem Ø160, mocowanie centralne.

W przypadku braku opcji dodatkowych zostanie zastosowane standardowe wykonanie.